



Remorque utilitaire

Marque : TRIGANO

Modèle : RE

Châssis acier soudé galvanisé à chaud

Ridelles acier galvanisé à chaud hauteur 35 cm

Main courante soudée tout le tour intégrée aux ridelles

Ridelles entièrement démontables pour utilisation en plateau nu

Porte échelle sur ridelle avant

Plancher bois antidérapant épaisseur 12 mm

Roue jockey Ø48

Possibilité de stockage verticale de la remorque

Référence	Dimensions utiles (en m)	PTAC (en kg)			Essieu(x)	Remorque basculante	PRIX
		500	750	1300			
		Charge utile (en kg)					
RE200	2,00 x 1,42	304	554		1 x 750 kg sans frein	Oui	<u>Sur</u> <u>demande</u>
RE250		284	534				
RE254		238	482		2 x 750 kg sans frein	Non	
RE250F130		212	462	1012	1 x 1300 kg freiné	Oui	

Nombreuses options possibles : rehausses grillagées 50 cm, rampe pliante 1,05 m à l'arrière, bâche plate, bâche haute 70 cm, béquilles arrière, etc...



Remorque utilitaire

Marque : HUMBAUR

Modèle : STARTRAILER

Essieu non freiné pour réf. 1280 et 1374.610

Essieu freiné pour réf. 1385.610

Ridelles hauteur 30 cm en aluminium anodisé

Ridelle arrière ouvrante, fermetures encastrées

Plancher bois antidérapant 12 mm d'épaisseur

Anneaux d'arrimage à l'intérieur

Sur les ridelles, pitons pré-montés pour la

fixation d'une bâche (bâche en option)

Roue jockey Ø48

Référence	Dimensions utiles (en m)	PTAC (en kg)		Remorque basculante	PRIX
		750	1300		
		Charge utile (en kg)			
1280	2,05 x 1,09	614		Non	<u>Sur</u> <u>demande</u>
1282		604		Oui	
1374.610	2,51 x 1,31	602		Non	
1385.610			1078		

Nombreuses options possibles : rehausses ridelles, rambardes d'arrimage, bâche plate ou haute, couvercle, porte échelle, filet, etc...





Remorque Plateau Ridelles (non freiné)

Marque : HUMBAUR

PTAC : 750 kg (possibilité 499 kg sans carte grise)

1 essieu 750 kg non freiné

2 roues 145R13 à l'extérieur

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

Hauteur de chargement 51 cm

Anneaux d'arrimage intégrés aux ridelles latérales

Ridelles hauteur 35 cm ou 50 cm en aluminium avec fermetures encastrées

Ridelle arrière ouvrante

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey Ø48



Référence	Dimensions utiles (en m)	Charge utile (en kg)	Ridelles	Hayon avant	PRIX
1572	2,05 x 1,10	610	35 cm	En option	<u>Sur demande</u>
1595		598	50 cm	Non	
1583	2,05 x 1,31	602	35 cm	Non	
1576		602	35 cm	Oui	
1598		589	50 cm	Non	
1587	2,51 x 1,31	585	35 cm	En option	
1599		565	50 cm	Non	

Nombreuses options possibles : rehausses ridelles, rehausses grillagées, rambardes d'arrimage, bâche plate ou haute, couvercle, porte échelle, etc...





Remorque Plateau Ridelles (essieu freiné)

Marque : HUMBAUR

1 essieu freiné / 2 roues à l'extérieur

Ridelle arrière ouvrante

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

Anneaux d'arrimage intégrés aux ridelles latérales

Ridelles hauteur 35 cm ou 50 cm en aluminium anodisé avec fermetures encastrées

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey



Référence	Dimensions utiles (en m)	PTAC (en kg) - détarages possibles -								Ridelles	Hayon avant	PRIX
		750	900	950	1000	1100	1200	1250	1300	1500		
		Charge utile (en kg)										
1573	2,05 x 1,10	572	722	-	822						35 cm	Option
1596		-	-	-	810						50 cm	Non
1579	2,05 x 1,31	551									35 cm	Oui
1582		551	-	751	801						35 cm	Oui
1597		-	-	-	788						50 cm	Non
1588	2,51 x 1,31	508	-	705	758	858	958	1008	1058		35 cm	Option
1593		-	-	-	-	-	-	-	1043		50 cm	Non
1589										1253	35 cm	Option
1339	3,03 x 1,50	470	-	670	720	820	920	970	1020		35 cm	Oui
1391										1209	35 cm	Oui

Nombreuses options possibles : rehausses ridelles, rehausses grillagées, rambardes d'arrimage, bâche plate ou haute, couvercle, porte échelle, etc...



Remorque caisse basculante (non freinée)

Marque : HUMBAUR

Référence : 1559

Dimensions utiles : **2m51 x 1m31**

PTAC : 750 kg

Charge utile : 573 kg

1 essieu non freiné

2 roues 145R13 à l'extérieur

Ridelles 35 cm en aluminium anodisé

Ridelle arrière ouvrante avec fermetures encastrées

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

6 Anneaux d'arrimage intégrés aux ridelles latérales

Caisse assistée d'amortisseur pour basculer

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey



Prix [sur demande](#)

Nombreuses options possibles : rehausses ridelles, rehausses grillagées, rambardes d'arrimage, bâche plate ou haute, couvercle, porte échelle, etc...



Remorque caisse basculante (freinée)

Marque : HUMBAUR

Référence : 1560

Dimensions utiles : **2m51 x 1m31**

1 essieu 1300 KG freiné

2 roues 185R14 à l'extérieur

PTAC : 1300 kg

Détarage possible pour éviter le permis BE (possibilités PTAC 750/950/1000/1100/1200/1250)

Charge utile : 1037 kg

Ridelles 35 cm en aluminium anodisé avec fermetures encastrées à l'arrière

Ridelle arrière ouvrante et renforcée aluminium damier

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

6 Anneaux d'arrimage intégrés aux ridelles latérales

Caisse assistée d'un vérin amortisseur pour basculer

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey Ø48



Prix [sur demande](#)



Nombreuses options possibles : rehausses ridelles, rehausses grillagées, rambardes d'arrimage, bâche plate ou haute, couvercle, porte échelle, etc...



Remorque espace vert avec pont arrière

Marque : HUMBAUR

Référence : 1521

Dimensions utiles : **2m51 x 1m31**

1 essieu 1300 KG freiné

2 roues 185/65R14 à l'extérieur

PTAC : 1300 kg

Détarage possible pour éviter le permis BE (possibilités PTAC 750/950/1000/1100/1200/1250)

Charge utile : 1008 kg

Hauteur de chargement 53 cm

Pont de chargement arrière grillagé longueur 1m75 capacité 500 kg

Angle d'inclinaison 17°

Ridelles hauteur 35 cm en aluminium anodisé

Ridelle avant ouvrante avec fermetures encastrées

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

6 Anneaux d'arrimage intégrés aux ridelles latérales

2 béquilles de stabilisation à l'arrière

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey

Prix [sur demande](#)

Nombreuses options possibles : rehausses grillagées + filet sur le toit, arceaux et bâche haute 1,60 m, porte échelle, etc...



Remorque Plateau abaissable au sol

Marque : HUMBAUR / Modèles : HKT SENKO

1 essieu freiné (non freiné pour 4088*) avec brides articulées

Plateau à abaissement au sol par vérins hydraulique et pompe manuelle

Pente d'inclinaison de 4 à 6°

Ridelles fixes hauteur 15 cm sur 3 côtés

Seuil arrière de chargement et support de plaque d'immatriculation pivotant

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

8 anneaux encastrés pour l'arrimage

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey

Référence	PTAC (en kg) <i>détarages possibles</i>				Dimensions utiles L x l (en m)	PRIX
	750	1350	1500	1800		
	Charge utile (en kg)					
4088*	450				2,50 x 1,56	<u>Sur demande</u>
4089	418	1018				
4090	418	1018	1168			
4091			1150	1450		
4095	385	985			3,10 x 1,76	
4096	385	985	1135			
4097			1115	1415		

* essieu non freiné

Nombreuses options possibles : coffre sur timon, ridelles de 35 cm au lieu de 15 cm, ridelle arrière au lieu du seuil, arceaux et bâche haute, plancher alu strié au lieu de bois, rail moto, bloque roue moto fixe ou réglable, etc...





Remorque Plateau Ridelles (roues dessous)

Marque : HUMBAUR

1 essieu freiné (non freiné pour 1453*)

2 roues 13" dessous le plateau

Ridelles hauteur 30 cm en aluminium anodisé

(ridelles de 35 cm au lieu de 30 cm en option)

Ridelles et ranchers entièrement démontables

Plancher antidérapant 15 ou 18 mm d'épaisseur

Brides d'arrimages intégrés dans le châssis

Connecteur des feux 13 broches (7 broches pour 1453*)

Roue jockey



Référence	Dimensions utiles (en m)	PTAC (en kg) - <i>détarages possibles</i> -						Hauteur de chargement (en cm)	PRIX
		750	950	1100	1200	1300	1500		
		Charge utile (en kg)							
1453*	2,30 x 1,40	520						69	<u>Sur demande</u>
1454		460	660	810	910	1010		66	
1455							1210	66	
1420	2,65 x 1,65	410	610	760	860	960		63	
1421							1150	63	

*essieu non freiné

Nombreuses options possibles : rehausses ridelles, ridelles de 35 cm, rehausses grillagées, rehausses fermées, bâche plate ou haute, porte échelle, etc...



Remorque Plateau Basculant (roues dessous)

Marque : Trigano
Référence : RIS 340 F130 ALU
PTAC : 1300 kg
Détarage possible jusqu'à 750 kg
pour éviter le permis BE
Charge utile : 900 kg
Dimensions utiles : **3,40 m x 1,80 m**
Hauteur de chargement : 71 cm
1 essieu 1300 kg freiné
2 roues 165R13C dessous le plateau
Châssis acier soudé galvanisé à chaud
Remorque basculante assistée d'un vérin à gaz
4 ridelles aluminium hauteur 35 cm ouvrantes
et escamotables
Plancher bois antidérapant encastré
Brides d'arrimage à l'intérieur de la caisse
Roue jockey



Prix [sur demande](#)

Nombreuses options possibles : hayon de chargement arrière hauteur 81 cm, rehausses grillagées hauteur 60 cm, treuil avec support, rampes encastrées sous châssis, béquilles arrières, basculement avec pompe hydraulique, arceaux et bâche hauteur 1,97 m, etc...