



Remorque Porte motos pour 3 motos

Marque : HUMBAUR / Modèles : HM

Dimensions utiles : 2m09 x 1m36

Hauteur de chargement sol / plateau : 52 cm

1 essieu central / 2 roues 13" à l'extérieur

3 rails avec arceau de roue

Rampe de chargement avec angle d'inclinaison 15°

Casier de rangement de la rampe intégré dans le châssis

10 anneaux d'arrimage

Roue jockey



Référence	PTAC (en kg)				PRIX
	500	750	900	1000	
	Charge utile (en kg)				
4012 (non freinée)	325	575			<u>Sur</u> <i>demande</i>
4013 (freinée)	289	539	689	789	



Options ridelles et treuil



Remorque Basculante

Idéale pour motos , motos 3 roues , quad , trike , spyder , buggy , SSV , petite voiture , tondeuse autoportée, engins d'espaces verts et bien d'autres

Marque : Trigano

Accès arrière direct au sol

Plancher antidérapant 15 mm d'épaisseur

Rebords de 7 cm sur 3 côtés

Basculement assisté de vérins à gaz pour REV300

(en option pour REV250)

Brides d'arrimages intégrés dans le châssis

Roue jockey



Référence	Dimensions utiles (en m)	PTAC (en kg) - <i>détarages possibles</i> -						Hauteur de chargement (en cm)	PRIX
		500	750	1000	1100	1200	1300		
		Charge utile (en kg)							
REV250SF*	2,50 x 1,55	287	537					45	<u>Sur demande</u>
REV250F75		230	480						
REV300SF*	3,00 x 1,70	253	503					50	
REV300F130		185	435	685	785	885	985		

*essieu non freiné

Nombreuses options possibles : Roue de secours, ridelles galva, rehausses grillagées, hayon arrière, treuil avec support, etc...





Remorque Plateau abaissable au sol

Marque : HUMBAUR / Modèles : HKT SENKO

1 essieu freiné (non freiné pour 4088*) avec brides articulées

Plateau à abaissement au sol par vérins hydraulique et pompe manuelle

Pente d'inclinaison de 4 à 6°

Ridelles fixes hauteur 15 cm sur 3 côtés

Seuil arrière de chargement et support de plaque d'immatriculation pivotant

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

8 anneaux encastrés pour l'arrimage

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey

Référence	PTAC (en kg) <i>détarages possibles</i>				Dimensions utiles L x l (en m)	PRIX
	750	1350	1500	1800		
	Charge utile (en kg)					
4088*	450				2,50 x 1,56	<u>Sur demande</u>
4089	418	1018				
4090	418	1018	1168			
4091			1150	1450		
4095	385	985			3,10 x 1,76	
4096	385	985	1135			
4097			1115	1415		

* essieu non freiné

Nombreuses options possibles : coffre sur timon, ridelles de 35 cm au lieu de 15 cm, ridelle arrière au lieu du seuil, arceaux et bâche haute, plancher alu strié au lieu de bois, rail moto, bloque roue moto fixe ou réglable, etc...





Remorque Plateau

Marque : HUMBAUR

Référence : 4080 KFT

PTAC : 1500 kg

Charge utile : 1140 kg

Dimensions utiles : 3m11 x 1m76

Hauteur de chargement sol / plateau : 57 cm

1 essieu freiné central

2 roues 185R14C à l'extérieur

Plancher antidérapant 15 mm d'épaisseur sur toute la surface

Ridelles aluminium hauteur 15 cm fixes sur 3 côtés

10 anneaux d'arrimage sur les côtés à l'intérieur des ridelles

Rampes de chargement aluminium avec casier de rangement encastré

2 béquilles de stabilisation à l'arrière

Roue jockey Ø60 automatique

Connecteur 13 broches pour les feux



Prix [sur demande](#)

Nombreuses options possibles : arceaux et bâche haute 1m60 ou 1m80, bloc roue de moto, etc...



Modèle présenté ici avec options

Remorque Plateau Basculant

Marque : Trigano
 PTAC : de 750 kg à 1500 kg
 Détarage possible pour éviter le permis BE
 Hauteur de chargement : 71 cm
 1 essieu freiné
 2 roues 165R13C dessous le plateau
 Châssis acier soudé galvanisé à chaud
 Remorque basculante assistée de vérin à gaz
 Plancher bois antidérapant encastré
 Brides d'arrimages intégrés dans le châssis
 Roue jockey

rambardes + hayon arrière



Référence	PTAC (en kg) détarages possibles					Dimensions utiles L x l (en m)	PRIX
	750	1000	1200	1300	1500		
	Charge utile (en kg)					3,40 x 1,80	Sur demande
RIS 340 F130	408	658	858	958			
RIS 340 F150		658	858	958	1158		

Nombreuses options possibles : rambardes + butée avant,
 ridelles aluminium 35 cm, hayon arrière hauteur 81 cm,
 rehausses grillagées hauteur 60 cm, treuil avec support,
 rampes encastrées sous châssis, béquilles arrières,
 basculement avec pompe hydraulique,
 arceaux et bâche hauteur 1,97 m, etc...





Remorque Basculante (non freinée)

Marque : HUMBAURO

Référence : 1559

Dimensions utiles : **2m51 x 1m31**

PTAC : 750 kg

Charge utile : 573 kg

1 essieu non freiné

2 roues 145R13 à l'extérieur

Ridelles 35 cm en aluminium anodisé

Ridelle arrière ouvrante avec fermetures encastrées

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

6 Anneaux d'arrimage intégrés aux ridelles latérales

Caisse assistée d'amortisseur pour basculer

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey



Prix [sur demande](#)

Nombreuses options possibles : rail ou bloque roue pour moto, rehausses ridelles, rehausses grillagées, rambardes d'arrimage, bâche plate ou haute, couvercle, porte échelle, etc...



Remorque caisse basculante (freinée)

Marque : HUMBAUR

Référence : 1560

Dimensions utiles : **2m51 x 1m31**

1 essieu 1300 KG freiné

2 roues 185R14 à l'extérieur

PTAC : 1300 kg

Détarage possible pour éviter le permis BE (possibilités PTAC 750/950/1000/1100/1200/1250)

Charge utile : 1037 kg

Ridelles 35 cm en aluminium anodisé avec fermetures encastrées à l'arrière

Ridelle arrière ouvrante et renforcée aluminium damier

Plancher bois antidérapant 15 mm d'épaisseur

6 Anneaux d'arrimage intégrés aux ridelles latérales

Caisse assistée d'un vérin amortisseur pour basculer

Connecteur des feux 13 broches

Roue jockey Ø48



Prix [sur demande](#)



Nombreuses options possibles : rehausses ridelles, rehausses grillagées, rambardes d'arrimage, bâche plate ou haute, couvercle, porte échelle, etc...



Remorque Plateau Basculant

Marque : Trigano

Référence : RIS 340 F130 ALU

PTAC : 1300 kg

Détarage possible jusqu'à 750 kg
pour éviter le permis BE

Charge utile : 900 kg

Dimensions utiles : 3,40 m x 1,80 m

Hauteur de chargement : 71 cm

1 essieu 1300 kg freiné

2 roues 165R13C dessous le plateau

Châssis acier soudé galvanisé à chaud

Remorque basculante assistée d'un vérin à gaz

4 ridelles aluminium hauteur 35 cm ouvrantes
et escamotables

Plancher bois antidérapant encastré

Brides d'arrimage à l'intérieur de la caisse

Roue jockey

Prix [sur demande](#)



Nombreuses options possibles : hayon de chargement arrière hauteur 81 cm, rehausses grillagées hauteur 60 cm, treuil avec support, rampes encastrées sous châssis, béquilles arrières, basculement avec pompe hydraulique, arceaux et bâche hauteur 1,97 m, etc...



Remorque Fourgon abaissable au sol

Marque : HUMBAUR / Modèles : HKT

1 essieu freiné (non freiné pour 5251*) avec brides articulés

Carrosserie en panneaux multicouches de 15 mm d'épaisseur

Plancher bois contreplaqué antidérapant épaisseur 15 mm

Caisse à abaissement au sol par vérins hydraulique et pompe manuelle

Pente d'inclinaison de 4 à 6°

Seuil arrière de chargement repliable

8 anneaux encastrés pour l'arrimage

Eclairage intérieur 12 Volts

Connecteur 13 broches pour les feux

Roue jockey



Référence	PTAC (en kg) <i>détarages possibles</i>				Dimensions utiles L x l x h (en m)	PRIX
	750	1350	1500	1800		
	Charge utile (en kg)					
5251*	211				2,50 x 1,56 hauteur 1,80	<u><i>Sur demande</i></u>
5252	205	805				
5253	205	805	948			
5254			940	1240		
5258	109	709			3,10 x 1,76 hauteur 1,80	
5259	109	709	859			
5260			839	1139		

* essieu non freiné

Nombreuses options possibles : coffre sur timon, plancher alu strié au lieu de bois, système d'arrimage, rail moto, bloque roue moto fixe ou réglable, pompe électrique, etc...



Remorque Fourgon



Marque : HUMBAUR

Modèle : HKPA

1 ou 2 essieux freinés / roues 195/65R15

Détarage possible pour éviter le permis BE

Dimensions utiles:

3m28 x 1m77 x hauteur 1m80

Hauteur de chargement : 55 cm

Carrosserie parois latérales en aluminium

Face avant et dôme en polyester

Plancher bois contreplaqué antidérapant épaisseur 18 mm

Pont de chargement aluminium à l'arrière capacité 1300 kg, assisté de vérins à gaz

Porte latérale avant droit avec fermeture 3 points

2 rails d'arrimage Airline avec 6 anneaux coulissants

2 béquilles à l'arrière pour modèle 1 essieu

Eclairage intérieur 12 Volts

Connecteur 13 broches pour les feux

Roue jockey



Référence	PTAC (en kg)			Nombre d'essieu	PRIX
	1500	2000	2600		
	Charge utile (en kg)				
5801	910			1	<u>Sur demande</u>
5802		1340		2	
5806			1900		

Nombreuses options possibles : bloc roue avant de moto, jantes en aluminium, sangle d'arrimage spéciale moto, etc...