



Remorque IGLOO 210 et 250

Activité : Vente de produits frais

Longueur étal : 2,10 m pour IGLOO 210

Longueur étal : 2,50 m pour IGLOO 250

Largeur : 1,25 m

Longueur hors tout avec timon d'attelage: 3,27 m pour IGLOO 210

Longueur hors tout avec timon d'attelage: 3,67 m pour IGLOO 250

1 essieu central 750 KG / Roues semi-encastées

PTAC 499 kg

Coloris habillage : au choix à définir

Cette remorque peut être tractée sans permis BE

DESCRIPTIF GÉNÉRAL – ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Châssis

Construction tubulaire acier soudé entièrement galvanisé à chaud
 1 essieu AL-KO freiné à suspensions à roues indépendantes
 2 roues 155R13 + 1 roue de secours
 Garde boue acier galvanisé encastrés et bavette de protection
 Attache AL-KO à boule Ø 50, timon V acier galvanisé
 Freinage par inertie avec recul automatique
 Roue manœuvre télescopique avec support Ø 48
 Frein de parking et câble de rupture
 Vérin de stabilisation à l'arrière et vilebrequin
 Équipement des feux en conformité avec la circulation routière

Carrosserie

Panneaux sandwichs polyester blanc finition aluminium anodisé

AMÉNAGEMENT

Vitrine réfrigérée

Vitrine verre bombée Sécurit, 2 verres ouvrants et escamotables
 Fermeture de la vitrine côté vendeur par plexi coulissants
 Plan de travail inox côté vendeur largeur 26 cm sur toute la longueur
 Evaporateur avec grille de protection inox intégré au plan de travail
 Plaques de fond inox amovibles (accès direct réserve pour le nettoyage)
 Système de récupération d'eau
 Régulation thermostatique et affichage température

IGLOO 210 :

Surface utile : longueur 1,85 m x profondeur 0,70 m, volume 420 litres

IGLOO 250 :

Surface utile : longueur 2,25 m x profondeur 0,70 m, volume 520 litres

Chambre froide (réserve)	<p>Dessous l'étal de vente, sur toute la surface de la remorque</p> <p>Système réfrigéré par plaque eutectique entièrement inox (conservation des aliments au frais pendant le transport)</p> <p>Goulotte inox d'évacuation d'eau vers l'extérieur</p> <p>Sol inox, parois isolées 100 mm</p> <p>2 portes d'accès côté vendeur articulées sur charnières inox</p> <p>Régulation thermostatique et affichage température</p> <p>Hauteur utile intérieure 30 cm</p> <p>IGLOO 210 :</p> <p>Longueur utile 1,90 m x profondeur utile 0,90 m, volume 530 litres</p> <p>IGLOO 250 :</p> <p>Longueur utile 2,30 m x profondeur utile 0,90 m, volume 640 litres</p>
Repose-sacs	<p>Côté clients largeur 20 cm</p> <p>Tablette repliable inox, sur toute la longueur côté clients</p> <p>Articulée sur charnières inox et pieds inox rabattables</p>
Habillage	Jupe d'habillage bas de caisse sous la tablette repose sac
Protection route	<p>Bâche de protection recouvrant toute la surface de la vitrine</p> <p>Attache par sandow et crochets inox</p> <p>Nos bâches 590g/m² sont de catégorie M2 et les coloris sont au choix</p>

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Alimentation	<p>Prise d'arrivée secteur extérieur et connecteur 220Volts</p> <p>1 prise d'alimentation 220Volts à côté du tableau</p> <p>1 prise d'alimentation 220Volts à l'opposé du tableau</p>
Eclairage	Réglettes LED intégrées dans la vitrine
Tableau Electrique	<p>1 disjoncteur différentiel 220Volts/30 mA</p> <p>Protections thermiques assurant le fonctionnement de l'appareillage électrique.</p>
Compresseur froid	<p>Logé à l'avant de la remorque, sur le timon</p> <p>Coffre de protection amovible avec grilles d'aération</p> <p>Production de froid statique avec régulation thermostatique</p> <p>Fonctionnement 220Volts</p>

TARIFS

IGLOO 210
IGLOO 250

[sur demande](#)
[sur demande](#)

OPTIONS POSSIBLES

<ul style="list-style-type: none"> Toit télescopique inox bâché IGLOO PLUS Rallonge inox 1,00 m Impression numérique personnalisée sur jupe Tiroir caisse amovible Planche à découper amovible Meuble lave mains inox indépendant Autres options 	<u>sur demande</u>
--	------------------------------------





