



## Remorque **BANQUISE 210 et 250 ECO**

### Activité : Vente de produits frais

Longueur remorque fermée hors timon d'attelage : 2,10 m pour BANQUISE 210 ECO

Longueur remorque fermée hors timon d'attelage : 2,50 m pour BANQUISE 250 ECO

Largeur remorque fermée : 1,25 m

Dimensions remorque ouverte : 4,87 m x 4,02 m pour BANQUISE 210 ECO

Dimensions remorque ouverte : 5,27 m x 4,02 m pour BANQUISE 250 ECO

1 essieu central / Roues semi-encastées

PTAC 750 kg

Coloris habillage : au choix

**Cette remorque peut être tractée sans permis BE**

## DESCRIPTIF GÉNÉRAL – ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

### **Châssis**

Construction tubulaire acier soudé entièrement galvanisé à chaud  
1 essieu AL-KO freiné à suspensions à roues indépendantes  
2 roues 155 R13C renforcées + 1 roue de secours  
Garde boue acier galvanisé encastrés et bavette de protection  
Attache AL-KO à boule Ø 50, timon V acier galvanisé  
Freinage par inertie avec recul automatique  
Roue manœuvre télescopique avec support Ø 48  
Frein de parking et câble de rupture  
Vérin de stabilisation à l'arrière et vilebrequin  
Équipement des feux en conformité avec la circulation routière

### **Carrosserie**

Panneaux sandwich d'isolation blanc, épaisseur 30 mm, finition moulures aluminium  
Ossature pavillon et 4 montants entièrement inox  
Panneau sandwich polyester blanc épaisseur 30 mm sur pavillon  
4 volets hauteur 1,40 m assistés de vérins à gaz, sécurité par blocage manuel inox

---

**AMÉNAGEMENT**

---

<b>Vitrine réfrigérée</b>	<p>Vitrine verre bombée Sécurit, 2 verres ouvrants et escamotables Fermeture de la vitrine côté vendeur par plexi coulissants Plan de travail inox côté vendeur largeur 26 cm sur toute la longueur Évaporateur avec grille de protection inox intégré au plan de travail Plaques de fond inox amovibles ( accès direct réserve pour le nettoyage ) Système de récupération d'eau Régulation thermostatique et affichage température <b>BANQUISE 210 ECO :</b> Surface utile : longueur 1,85 m x profondeur 0,70 m, volume 420 litres <b>BANQUISE 250 ECO :</b> Surface utile : longueur 2,25 m x profondeur 0,70 m, volume 520 litres</p>
<b>Repose-sacs</b>	<p>Côté clients largeur 20 cm Tablette repliable inox, sur toute la longueur côté clients Articulée sur charnières inox</p>
<b>Chambre froide ( réserve )</b>	<p>Dessous l'étal de vente, sur toute la surface de la remorque Système réfrigéré par plaque eutectique entièrement inox ( conservation des aliments au frais pendant le transport ) Goulotte inox d'évacuation d'eau vers l'extérieur Sol inox, parois isolées 100 mm 2 portes d'accès côté vendeur articulées sur charnières inox Régulation thermostatique et affichage température Hauteur utile intérieure 30 cm <b>BANQUISE 210 ECO :</b> Longueur utile 1,90 m x profondeur utile 0,90 m, volume 530 litres <b>BANQUISE 250 ECO :</b> Longueur utile 2,30 m x profondeur utile 0,90 m, volume 640 litres</p>
<b>Habillage</b>	<p>4 bâches aux angles des volets <b>Nos bâches 590g/m<sup>2</sup> sont de catégorie M2 et les coloris sont au choix</b></p>

---

**ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**

---

<b>Alimentation</b>	<p>Prise d'arrivée secteur extérieur et connecteur 220Volts 2 prises d'alimentation 220Volts</p>
<b>Eclairage</b>	<p>Réglettes LED intégrées dans la vitrine Réglettes LED sous le pavillon</p>
<b>Tableau Electrique</b>	<p>1 disjoncteur différentiel 220Volts/30 mA Disjoncteurs assurant le fonctionnement de l'appareillage électrique.</p>
<b>Compresseur froid</b>	<p>Logé à l'avant de la remorque, sur le timon Coffre de protection amovible avec grilles d'aération Production de froid statique avec régulation thermostatique Fonctionnement 220Volts</p>



## TARIFS

**BANQUISE 210 ECO**  
**BANQUISE 250 ECO**

sur demande  
sur demande

## OPTIONS POSSIBLES

• Rallonge inox 1,00 m
• Entourage bâché côté vendeur
• Jupe d'habillage bas de caisse
• Impression numérique personnalisée sur jupe
• Tiroir caisse amovible
• Planche à découper amovible
• Meuble lave mains inox indépendant
• Autres options

sur demande

*Quelques exemples avec diverses options*





